

Karta produktu

Hako Meeting XL

budka do spotkań

Akustyka

Dane techniczne

- Sufit - tapicerowany, wyposażony w oświetlenie i wentylator wywiewny;
- Ściana tapicerowana - pełna, grubość 75 mm, tapicerowana od wewnętrznej i zewnętrznej strony; wypełnienie akustyczne o właściwościach izolujących dźwięk;
- Słupki - wymiar 75x75 mm, malowane proszkowo;
- Półka (opcja z dopłatą) - MDF 12 mm, kolor: czarny, montowana wyłącznie do ścian tapicerowanych o szerokości 1000 mm;
- Listwy aluminiowe - grubość 5 mm;
- Ściana szklana - szkło hartowane, grubość 6 mm;
- Drzwi szklane - szkło hartowane, grubość 8 mm, wyposażone w zawiasy, klamkę z zamkiem na klucz i system uszczelek, które rozszerzają właściwości akustyczne budki;
- Podłoga (opcja z dopłatą) - płyta melaminowana + wykładzina akustyczna (grubość 21 mm), kolor: grafit;
- Wentylatory: nawiewowy (przy podłodze) - z możliwością włączenia/wyłączenia oraz regulacji natężenia nawiewu; wywiewny - zintegrowany z lampą sufitową;
- Mediabox: 2x230V + 1xUSB + 1xUSB typu C;
- Informacje dodatkowe: ściany posiadają budowę warstwową, która zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną; wymiennite właściwości akustyczne zostały potwierdzone badaniem w akredytowanym laboratorium zgodnie z ISO 23351-1:2020 oraz uzyskaniem certyfikatu z wynikiem DS,A - 25,7 dB; funkcja wietrzenia (HK05) - wentylatory działają jeszcze ok. 5 minut po opuszczeniu budki; maksymalny przepływ powietrza: 520 m³/h; głośność 27,5 dB (A); panel LED SLIM, 60x60 cm, zasilany zewnętrznie; 40W, 3200lm, 4000K, 220-240V AC, 120', Ra>80, PF>0.9, biały, STANDARD LINE;
- Wymiary - HK03: 2762 x 2725 mm, wys. 2341 mm; HK05: 2725 x 2225 mm, wys. 2341 mm; HK06: 2225 x 4913 mm, wys. 2341 mm; HK07: 2725 x 3838 mm, wys. 2341 mm;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

HK03



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Wysokość: 2341 mm

Szerokość: 2762 mm

Głębokość: 2725 mm

Kolor ścian wewnętrznych: MC-2497-66006 Granatowy

Kolor ścian zewnętrznych: MC-2497-66006 Granatowy

Podłoga: Podłoga

Kolor stelaża: Antracyt półmat RAL 7043

Rodzaj wtyku: Wtyk europejski PL

Odpowiedzialność ekologiczna

- Konstrukcję budek malujemy przy użyciu farb proszkowych, co pozwala na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych.
 - Profile budek Hako wykonywane są z aluminium, które łatwo można poddać recyklingowi.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 76%
- Drewno: 5%
- Stal: 5%
- Szkło: 8%
- Tworzywo sztuczne: 3%
- Tkanina: 2%
- Pianka poliuretanowa: 2%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

9%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 12%
 - Downcycling: 88%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia + skrzynia drewniana

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

MC-2497-66006 Granatowy

	Grupa cenowa	II
	Skład	poliester pochodzący z recyklingu 97%, poliester 3%
	Gramatura	218g/m2
	Odporność na ścieranie	60,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2, EN ISO 12947-2; 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
	Odporność na piling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2, 4-5
	Odporność koloru na ścieranie	suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105x12
	Akustyczne pochłanianie dźwięku	Acoustic test air flow resistanc EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)
	Trudnozapalność	CA TB 117-2013 ASTM E 84 klasa I BS EN 1021-1 Papierosy BS EN 1021-2 Match BS 476 część 7 klasa I
	Producent	GABRIEL
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	