

Product sheet

# Ismo

## armchair

Seating

---

### Technical Data

- Korpus siedziska - laminat poliestrowo-szkłany 7 mm, tapicerowany;
  - Oparcie - pianka cięta, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana;
  - Poduszka - pianka odlewana, trudnopalna, mocowana za pomocą rzepów, tapicerowana;
  - Podstawa - 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi z rury Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm, gięte CNC, nogi zakończone stopkami tworzywowymi;
  - Maksymalne obciążenie 120 kg;
  - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
- 

### Selected configuration

#### IS01

**Height:** 720 mm

**Width:** 760 mm

**Length:** 690 mm

**Colour of the base:** Beige semi-matt RAL 0608005

**Colour of the seat:** A-68277 Dark khaki

---

### Sustainability

- Metalowe stelaże malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
  - Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z surowców z recyklingu.
  - Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- 

### Material composition & packaging

---



### Guarantee

The warranty covers physical defects in the goods present at the time of their release to the Customer and disclosed during the warranty period: 5 years from the date of delivery for all .mdd furniture, 2 years from the date of delivery for all electrical components, fabrics, and outdoor furniture.

---

### Assembly manuals

Pre-assembled product. Product does not require assembly.

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Recycled content

34%

---

## Recyclability

- Recycling: 100%
- Downcycling: 0%

---

## Packaging


Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Fabric technical data

A-68277 Dark khaki

	<b>Price Group</b>	II
	<b>Material</b>	100% polyester
	<b>Weight</b>	353g/m2
	<b>Abrasion Resistance</b>	110,000 Rubs Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	<b>Colour Fastness to Light</b>	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	<b>Colour Fastness to Rubbing</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (wet/dry) 4-5/4-5
	<b>Flammability</b>	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 cigarette, BS EN 1021-2 match, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1   EMME, NF P 92-503 M3
	<b>Manufacturer</b>	GABRIEL
	<b>Fabric Manufacturer's Warranty</b>	10 years