

Locker Standard

armoire fermée

Meubles de rangement



Données techniques

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Front - płyta melaminowana / HPL 18 mm;
- Przegroda pozioma (LOK30, LOK40) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Szuflada (opcja z dopłatą) - płyta melaminowana 18 mm, prowadnice kulkowe, nośność 30 kg, wysunięcie 100%, system samodomyku; wymiary wewnętrzne szuflady: 351x413x225 mm;
- Półka (LOK12, LOK13, LOK14, LOK15) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, max. obciążenie 20 kg;
- Półka (opcja z dopłatą, LOK30, LOK40) - płyta melaminowana 18 mm, możliwość montażu w dowolnym segmencie;
- Wrzutka na papier - szczelina 13 mm;
- Kosz filcowy KF01 (opcja z dopłatą) - prostokątny, wyposażony w dwa uchwyty oraz dwie boczne skrytki/kieszenie na drobne przedmioty;
- Podest metalowy (opcja z dopłatą) - malowany proszkowo, profil 30x30 mm;
- Etykiety informacyjne LS12, LS20, LS60 (opcje z dopłatą) - etykiety montowane na froncie szafy, służące do czytelnego oznaczenia jej przeznaczenia lub zawartości;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Gęstości płyt: 12 mm - 690 - 750 kg/m³, 18 mm - 650 - 690 kg/m³, 28 mm - 610 - 630 kg/m³, 36 mm - 610 - 630 kg/m³;
- Wymiary wewnętrzne segmentów - LOK03, LOK04, LOK05: 364 x 388 x 373 mm; LOK13: A- 402 x 432 x 373 mm, B- 402 x 432 x 764 mm; LOK14: A- 302 x 432 x 764 mm, B- 402 x 432 x 764 mm; LOK15: A- 402 x 432 x 764 mm, B- 402 x 432 x 373 mm; C- 402 x 432 x 764 mm;
- Wymiary wewnętrzne segmentu powiększonego - LOK30, LOK40: 413 x 456 x 437 mm;
- Zamek patentowy - opcje z dopłatą: zamek szyfrowy, zamek biometryczny, zamek elektroniczny na kod lub zamek elektroniczny na kartę (dostarczany w komplecie z 2 kartami, dodatkowe karty NFC-MIFARE 13,56-MHz do zamówienia u lokalnego dostawcy); klucz master do zamówienia jako oddzielny produkt;

Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



- Zamek elektroniczny na kod - tworzywo sztuczne, 4-15 cyfrowy kod użytkownika, alarm po 4 nieudanych próbach otworzenia zamka, tryb stałego użytkownika (biuro, szkoła) oraz tryb zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness), wskaźnik niskiego poziomu baterii, zasilany baterią 3V CR 2032, możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master; zamek szyfrowy - tryb publiczny (dowolny kod) dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, długość kodu: 4-15 cyfr, funkcja alarmu: po 4 nieudanych próbach zamek uruchamia 60-sekundowy alarm; zamek elektroniczny na kartę - tryb publiczny (dowolna karta) przeznaczony dla użytkowników tymczasowych oraz tryb prywatny (stała karta) dla stałych użytkowników, kompatybilny z kartami MIFARE, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii; zamek biometryczny - tryb publiczny (dowolny kod) idealny dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii, pojemność odcisków palców: do 10 odcisków (w tym 2 administratorów)
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

LOK02

Hauteur: 837 mm

Largeur: 402 mm

Profondeur: 432 mm

Couleur top + base: Blanc pastel

Couleur des joues: Blanc pastel

Couleur façade A: Avocat mat NCS S3020-G60Y

Couleur façade B: Bleu de Prusse mat NCS S7020R90B

Type de serrure: Serrure un point x 2

Tiroir: Pas de tiroir

Développement durable

- Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Composition des matériaux et emballage

- MFC: 88%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 6%

Contenu recyclé

2%

Recyclabilité

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

*badania dla przedstawiciela gamy.

Emballage

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu