

Fiche produit

Lotus

fauteuil

Données techniques

- Oparcie - piana cięta, gęstość 35 kg/m³, tapicerowana;
- Siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; piana cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Poducha - silikon + piana poliuretanowa (50:50), tapicerowana;
- Stopki - metal malowany proszkowo, kolor: czarny; brak regulacji wysokości;
- Podłokietniki (opcja z dopłatą): wąskie - stelaż ze sklejki, piana cięta, gęstość 35 kg/m³, tapicerowane; szerokie - stelaż z materiałów drewnopochodnych, piana cięta, gęstość 35 kg/m³, tapicerowana
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

LTS01

Hauteur: 880 mm

Largeur: 1140 mm

Profondeur: 940 mm

Couleur dossier + assise: A-66249 Blanc glacier

Couleur de la structure: Noir semi-mat RAL 9005

Accoudoir droit: Rien

Accoudoir gauche: Rien

Composition des matériaux et emballage



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



- MFC: 28%
- MDF: 12%
- Sklejka: 7%
- Stal: 10%
- Tworzywo sztuczne: 7%
- Tkanina: 17%
- Pianka poliuretanowa: 13%
- Reszta: 2%
- Tektura: 4%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé


34%

Recyclabilité

- Recycling: 100%
- Downcycling: 0%

Spécificités techniques du tissu

A-66249 Blanc glacier

	Groupe de prix	II
	Composition	100% polyester
	Poids du tissu	353g/m2
	Nombre de tours d'abrasion	110,000 tours Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Tenue à la lumière	échelle 1-8, max. 8 · EN ISO 105 - B02 5-7
	Résistance au frottement à humide/sec	échelle 1-5, max. 5 · EN ISO 105x12 (humide/sec) 4-5/4-5
	Normes anti-feu	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 cigarette, BS EN 1021-2 allumette, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 11 EMME, NF P 92-503
	Fabricant	M3 GABRIEL
	Garantie fabricant du tissu	10 années