

Scheda prodotto

Standard

mobile di servizio direzionale

Mobili contenitori

Caratteristiche tecniche



Garanzia

La garanzia copre i difetti fisici del bene al momento della consegna al Cliente e resi noti durante il periodo di garanzia, ovvero 5 anni per mobili .mdd, 2 anni per i componenti elettrici.

Istruzioni di montaggio



- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm (ZS01, ZS02, ZS03) / 18 mm (A12M, A14M, A120ML, A120MP);
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Front A12M, A120ML, A120MP - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zawias zwykły 110° (A12ML, A12MP); zamek patentowy, zamek centralny - łamany kluczyk (A12M, A120ML, A120MP); uchwyt - aluminium: Standard - kolor aluminium, Pro (opcja z dopłatą) - kolor: biały, czarny, aluminium;
- Front przesuwny (A14M) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Front ZS01, ZS02, ZS03 - drzwi przesuwne, metalowy mechanizm samodomykający, obrzeża ABS 2 mm: ZS01 - połączenie elementu metalowego, malowanego proszkowo z laminatem HPL; ZS02 - front - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - mat, obrzeża ABS 2 mm; ZS03 - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 30 kg;
- Szuflada (ZS01, ZS02, ZS03) - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS 2 mm - możliwość zmiany usytuowania;
- Szuflada (A14M) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania;
- Szuflady płytowe (A120ML, A120MP) - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%;
- Piórniki nakładane (A120ML, A120MP) - tworzywo czarne;
- Szuflady metalowe (A12M) - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; opcje z dopłatą - system samodomyku, prowadnice kulkowe;
- Szuflada filowa (A12M) - z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45 kg, wysunięcie 100%;
- Szuflada z dnem (A12M) - prowadnice kulkowe, max obciążenie 40 kg, wysunięcie 100%, mechanizm "push to open" (mieści komputer);
- Przepusty kablowe (A12M) - Ø80 mm;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 28 mm (ZS01, ZS02, ZS03) / 18 mm (A12M, A14M, A120ML, A120MP), obrzeża ABS 2 mm;
- Stopki (A12M, A14M) - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm; kółka (A120ML, A120MP) - Ø50 mm, dwa z hamulcem;
- Cokół metalowy (opcja z dopłatą, A14M) - kolor: M009 aluminium półmat;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR - prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configurazione selezionata

A120ML

Altezza: 599 mm

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 432 mm

Colore top: Bianco pastello

Colore corpo: Bianco pastello

Colore frontale: Quercia naturale

Tipo staffa di fissaggio: Maniglia Standard alluminio

Composizione del materiale e imballaggio

- MFC: 88%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 6%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenuto riciclato

2%

Riciclabilità

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

*average values for a representative of the group.

Imballaggio

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Caratteristiche tecniche del tessuto
