

Fiche produit

Shila

chaise à 4 pieds

Sièges

Données techniques

- Siedzisko - polipropylen; opcja z dopłatą - nakładka wykonana z pianki ciętej, gęstość 30 kg/m³, tapicerowana;
- Podłokietniki (opcja z dopłatą) - tworzywowe (PA+30GF), kolor: dopasowany do siedziska;
- Blat do pisania (opcja z dopłatą) - sklejka lakierowana, kolor: M115 czarny półmat;
- Łącznik (opcja z dopłatą) - umożliwiający łączenie krzesel w szereg; tworzywo (PP + 15GF), metal, kolor: dopasowany do siedziska;
- Podstawa SHS01 - 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC, zakończona stopkami tworzywowymi (PP+30GF) kolor: taki sam jak stelaża lub czarny, zaślepka boczna, tworzywo, kolor: czarny, sztaplowanie - max. 12 sztuk - bez podłokietników, max. 6 sztuk - 2 podłokietniki + stolik lub 1 podłokietnik + stolik;
- Podstawa SHS01K - 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC, zakończona kółkami Ø55 mm do powierzchni miękkich, opcja z dopłatą - kółka do powierzchni twardych, zaślepka boczna, tworzywo, kolor: czarny;
- Maksymalne obciążenie - 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

SHS01

Hauteur: 815 mm

Largeur: 590 mm

Profondeur: 590 mm

Couleur de la structure: Vert foncé semi-mat RAL 6012

Couleur des pieds: Vert foncé semi-mat RAL 6012

Couleur assise + pièces plastiques: Vert foncé RAL 6012

Configurations: Non tapissé

Couleur finition tissu: Non concerné

Accoudoirs: Pas d'accoudoirs



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



Développement durable

- Elementy tworzywowe powstają z wykorzystaniem re-granulatu pozyskanego z nieudanych elementów wtryskowych.
- Metalowy stelaż podstawy malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Możliwość obicia w tkaninach pochodzących z surowców z recyklingu.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Composition des matériaux et emballage

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

34%

Recyclabilité

- Recycling: 93%
- Downcycling: 7%

Emballage

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu

Non concerné



Groupe de prix	III
Composition	Topcoat: 100% Vinyl Backing: 100% Polyester Hi-Loft
Poids du tissu	685 gr/m ²
Nombre de tours d'abrasion	300,000 tours Martindale EN ISO 12947-2
Tenue à la lumière	ISO 105 B04≥4/5
Normes anti-feu	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Fabricant	SPRADLING
Garantie fabricant du tissu	10 années