

Karta produktu

Shila

krzesło konferencyjne z kótkami

Siedziska

Dane techniczne

- Siedzisko - polipropylen; opcja z dopłatą - nakładka wykonana z pianki ciętej, gęstość 30 kg/m³, tapicerowana;
 - Podłokietniki (opcja z dopłatą) - tworzywowe (PA+30GF), kolor: dopasowany do siedziska;
 - Blat do pisania (opcja z dopłatą) - sklejka lakierowana, kolor: M115 czarny półmat;
 - Podstawa SHS07K - 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, nogi 30 × 18 mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięta CNC, zakończona kótkami Ø55 mm do powierzchni miękkich lub twardych (opcja z dopłatą);
 - Maksymalne obciążenie - 120 kg;
 - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
-

Wybrana konfiguracja

SHS07

Wysokość: 830 mm

Szerokość: 590 mm

Głębokość: 580 mm

Kolor stelaża: Ciemny zielony półmat RAL 6012

Kolor stopek: Ciemny zielony półmat RAL 6012

Kolor siedziska i el. tworzywowych: Ciemny zielony RAL 6012

Konfiguracje: Brak tapicerki

Kolor nakładki tapicerowanej: Nie dotyczy

Podłokietniki: Brak podłokietników

Odpowiedzialność ekologiczna



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



- Elementy tworzywowe powstają z wykorzystaniem re-granulatu pozyskanego z nieudanych elementów wtryskowych.
 - Metalowy stelaż podstawy malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
 - Możliwość obicia w tkaninach pochodzących z surowców z recyklingu.
 - Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 93%
 - Downcycling: 7%
-

Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

Nie dotyczy



Grupa cenowa	III
Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
Gramatura	685 gr/m ²
Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
Odporność na światło	ISO 105 B04 \geq 4/5
Trudnozapałność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat