

Fiche produit

Shila

poutre

Sièges

Données techniques

- Siedzisko - polipropylen; opcja z dopłatą - nakładka tapicerowana na siedzisko;
- Podłokietniki - tworzywowe (PA+30GF), kolor: czarny;
- Blat - płyta melaminowana 18 mm, kolor: czarny, obrzeże ABS 2 mm;
- Stelaż - profil 80 × 40 mm, grubość ścianki 2 mm, zakończony zaślepkami tworzywowymi w kolorze stelaża, malowany proszkowo;
- Nogi - profil o przekroju trójkątnym 56 × 34 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Stopki - przegubowe, chromowane;
- Max. obciążenie - 120 kg (1 siedzisko); możliwość zmiany usytuowania elementów
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

SH1S1B

Hauteur: 810 mm

Largeur: 1220 mm

Profondeur: 530 mm

Couleur dossier + assise: Vert foncé RAL 6012


Couleur de la base: Gris clair semi-mat RAL 7044

Configurations: Non tapissé

Couleur finition tissu: Non concerné

Accoudoirs: Pas d'accoudoirs

Développement durable



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



- Elementy tworzywowe powstają z wykorzystaniem re-granulatu pozyskanego z nieudanych elementów wtryskowych.
- Metalowy stelaż podstawy malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Możliwość obicia w tkaninach pochodzących z surowców z recyklingu.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Composition des matériaux et emballage

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

34%

Recyclabilité

- Recycling: 93%
- Downcycling: 7%

Emballage

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu

Non concerné



Groupe de prix	III
Composition	Topcoat: 100% Vinyl Backing: 100% Polyester Hi-Loft
Poids du tissu	685 gr/m ²
Nombre de tours d'abrasion	300,000 tours Martindale EN ISO 12947-2
Tenue à la lumière	ISO 105 B04≥4/5
Normes anti-feu	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Fabricant	SPRADLING
Garantie fabricant du tissu	10 années