

Product sheet

Sonic Ogi

acoustic desk screens

Acoustics

Technical Data

- Panel – tapicerowany, klasa akustyczności A, możliwość wpinania szpilek;
 - Zamek błyskawiczny – ozdobny, kolor: grafit – brak możliwości odpinania;
 - Rama – konstrukcja z litego drewna klejonego;
 - Wypełnienie – włóknina akustyczna o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku;
 - Wspornik stalowy – osadzony w ramie, z gwintem maszynowym do stabilnego mocowania uchwytów paneli;
 - Uchwyty do biurek Ogi: uchwyt do biurek pojedynczych – opcja z dopłatą: przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm; uchwyt do biurek typu bench w komplecie, metal malowany proszkowo, przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm
 - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
-

Selected configuration

ZUS01

Height: 350 mm

Width: 990 mm

Length: 40 mm

Colour of fixing elements: Aluminum semi-matt RAL 9006

Fabric: NE-2 Yellow

Accessories rail: No accessories rail

Type of fixing elements: Bracket for Ogi single desk

Sustainability

- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
 - Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.
-



Guarantee

The warranty covers physical defects in the goods present at the time of their release to the Customer and disclosed during the warranty period: 5 years from the date of delivery for all .mdd furniture, 2 years from the date of delivery for all electrical components, fabrics, and outdoor furniture.

Assembly manuals



- Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.

Material composition & packaging

- Drewno: 64%
- Stal: 14%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 1%
- Pianka poliuretanowa: 10%

*badania dla przedstawiciela gamy

Recycled content

18%

Recyclability

- Recycling: 0%
- Downcycling: 100%


Packaging

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Fabric technical data

NE-2 Yellow

	Price Group	I
	Composition	100% polyester
	Weight	366g/m2
	Abrasion Resistance	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	Colour Fastness to Rubbing	scale 1-5, max 5 · EN ISO 105x12 (wet/dry) 4-5
	Manufacturer	OPTEX
	Fabric Manufacturer's Warranty	10 years