

Fiche produit

Sonic Ogi

panneaux écrans acoustiques

Acoustique



Données techniques

- Panel – tapicerowany, klasa akustyczności A, możliwość wpinania szpilek;
- Zamek błyskawiczny – ozdobny, kolor: grafit – brak możliwości odpinania;
- Rama – konstrukcja z litego drewna klejonego;
- Wypełnienie – włóknina akustyczna o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku;
- Wspornik stalowy – osadzony w ramie, z gwintem maszynowym do stabilnego mocowania uchwytów paneli;
- Uchwyty do biurek Ogi: uchwyt do biurek pojedynczych – opcja z dopłatą: przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm; uchwyt do biurek typu bench w komplecie, metal malowany proszkowo, przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

ZUS01

Hauteur: 350 mm

Largeur: 990 mm

Profondeur: 40 mm

Couleur de fixation: Aluminium semi-mat RAL 9006

Tissu: NE-2 Jaune

Rail pour accessoires: Pas de rail fonctionnel

Type de fixation: Fixation bureau simple Ogi

Développement durable

- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.

Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



- Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.
-

Composition des matériaux et emballage

- Drewno: 64%
- Stal: 14%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 1%
- Pianka poliuretanowa: 10%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

18%

Recyclabilité


- Recycling: 0%
 - Downcycling: 100%
-

Emballage

Skład materiałowy: karton
Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu

NE-2 Jaune



Groupe de prix	I
Composition	100% polyester
Poids du tissu	366g/m ²
Nombre de tours d'abrasion	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Résistance au frottement à humide/sec	échelle 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (humide/sec)
Fabricant	OPTEX
Garantie fabricant du tissu	10 années