

# Sonic Ogi

## Akustik-Seiten- und Querpaneele für Schreibtische

Akustik

---

### Technische Daten

- Panel Sonic – klasse akustyczności „A”, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania;
  - Mocowanie paneli bocznych – metal malowany proszkowo, kolor: M009 – aluminium półmat
  - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
- 

### Ausgewählte Konfiguration

#### ZOS10

**Höhe:** 500 mm

**Breite:** 577 mm

**Länge:** 40 mm

**Befestigungselement-Farbe:** Aluminium Halbmatt RAL 9006

**Stoff:** NE-2 Gelb

---

### Nachhaltigkeit

- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
  - Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.
  - Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.
- 

### Materialzusammensetzung mit Verpackung

---



---

### Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

---

### Montageanleitungen



- Drewno: 64%
- Stal: 14%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 1%
- Pianka poliuretanowa: 10%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Recyclinganteil

18%

---

## Recyclingfähigkeit

- Recycling: 0%
- Downcycling: 100%

---


## Verpackung

Skład materiałowy: karton  
Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Technische Daten des Stoffes

### NE-2 Gelb

	<b>Preisgruppe</b>	I
	<b>Material</b>	100% Polyester
	<b>Stoffgewicht</b>	366g/m <sup>2</sup>
	<b>Scheuertouren</b>	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Skala 1-5, Max. 5 • EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	<b>Hersteller</b>	4-5 OPTEX
	<b>Garantie des Stoffherstellers</b>	10 Jahre