

Fiche produit

Sonic

cloison autoportante acoustique

Acoustique

Données techniques

- Panel – tapicerowany, klasa akustyczności A, możliwość wpinania szpilek;
- Zamek błyskawiczny – ozdobny, bez możliwości odpinania, kolor: grafit;
- Rama – konstrukcja z litego drewna klejonego;
- Wypełnienie – włóknina akustyczna o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku;
- Stopa wolnostojąca – metal malowany proszkowo;
- Stopka dystansowa – metal malowany proszkowo; do zastosowania wyłącznie w panelach ustawianych pomiędzy biurkami lub z innym stabilnym podparciem z obu stron;
- Kółka z hamulcem – Ø65 mm;
- Łącznik – metal malowany proszkowo
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

ZW998

Hauteur: 1850 mm

Largeur: 990 mm

Profondeur: 40 mm

Couleur du pied: Aluminium semi-mat RAL 9006

Type de pied: Pied de soutien X2

Tissu: NE-2 Jaune

Développement durable

- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



- Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.


Emballage

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu

NE-2 Jaune

	Groupe de prix	I
	Composition	100% polyester
	Poids du tissu	366g/m2
	Nombre de tours d'abrasion	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	Résistance au frottement à humide/sec	échelle 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (humide/sec)
	Fabricant	OPTEX
	Garantie fabricant du tissu	10 années