

Karta produktu

Stilt

fotel z oparciem wysokim

Siedziska

Dane techniczne

- Oparcie – stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m³; tapicerowane;
- Podłokietnik – stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Siedzisko – stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Podstawa – 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury Ø 30 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Opcja z dopłatą: kółka – z hamulcem; Ø75 mm.
- Maksymalne obciążenie – 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

SISH1

Wysokość: 1160 mm

Szerokość: 950 mm

Głębokość: 720 mm

Kolor stelaża: Ceglasty półmat RAL 0404040

Kolor siedziska: A-63057 Rdzawy

Kółka: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia regałów Stilt poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Environmental Product Declaration Type III ITB No. 353/2022 SEATINGS
- Stalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Płyty wykorzystane do produkcji Stilt pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recydingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
 - Downcycling: 0%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recydingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

A-63057 Rdzawy

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
Producent	GABRIEL	
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	