

Produktblatt

Team

Barhocker gepolstert

Sitzmöbel

Technische Daten

- TE11HF – wysokość siedziska: 770/650 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu kuchennego, 800-900 mm;
- TE01HF – wysokość siedziska: 900/780 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu barowego, 1100-1200 mm;
- Siedzisko – polipropylen, tapicerka;
- Podstawa – stelaż Ø22 mm, grubość ścianki 2,5 mm, malowana proszkowo;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Ausgewählte Konfiguration

TE11HF

Höhe: 770 mm

Sitzhöhe: 650 mm

Breite: 500 mm

Länge: 430 mm

Gestell-Farbe: Perlweiss Halbmatt RAL 1013

Farbe der Sitzfläche: L-07 Leder Beige

Nachhaltigkeit

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Team wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).



Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

Montageanleitungen

Vormontiertes Produkt. Produkt erfordert keine Montage.

Materialzusammensetzung mit Verpackung

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Recyclinganteil

34%

Recyclingfähigkeit


- Recycling: 100%
 - Downcycling: 0%
-

Verpackung

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Technische Daten des Stoffes

L-07 Leder Beige**Preisgruppe**

IV

Material

Lederart - korrigiertes Narbenleder, Art der
Zurichtung - pigmentiertes Leder

Scheuertouren

trocken: 500 Zyklen - Min. 4 Grauskala; nass: 250
Zyklen - Min. 4 Grauskala; UNI EN ISO 11640

Lichtechtheit

Min. 4 Grauskala; UNI ISO 105-B02

Schwerentflammbarkeit

Streichholztest: keine Ignition UNI EN
1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

Hersteller

EUROPELL-MADRAS

Garantie des Stoffherstellers

10 Jahre