

Product sheet

Twin Ogi

desk screens

Acoustics

Technical Data

- Panel Twin – tapicerowany, możliwość wpinania szpilek;
- Element dekoracyjny – pasek tworzywowy, kolor: szary, czarny, biały;
- Konstrukcja – płyta wiórowa pokryta obustronnie pianką poliuretanową;
- Uchwyty do paneli: uchwyt do biurek pojedynczych – przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm; uchwyt do biurek typu bench – metal malowany proszkowo; przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm;
- Opcje z dopłatą – dodatki do listwy funkcyjnej: listwa funkcyjna – max obciążenie: 3,5 kg na punkt, 7 kg na stronę; uchwyt na monitor – metal malowany proszkowo, kolor: M009 – aluminium półmat; piórniki – metal malowany proszkowo; półka – format A4, metal malowany proszkowo; organizery – metal malowany proszkowo
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Selected configuration

ZUT01**Height:** 350 mm**Width:** 990 mm**Length:** 30 mm**Colour of fixing elements:** Aluminum semi-matt RAL 9006**Fabric:** NE-9 Green**Accessories rail:** No accessories rail**Type of fixing elements:** Bracket for Ogi single desk

Sustainability



Guarantee

The warranty covers physical defects in the goods present at the time of their release to the Customer and disclosed during the warranty period: 5 years from the date of delivery for all .mdd furniture, 2 years from the date of delivery for all electrical components, fabrics, and outdoor furniture.

Assembly manuals



- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.
- Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.

Material composition & packaging

- MFC: 74%
- Stal: 11%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 1%
- Pianka poliuretanowa: 5%

*badania dla przedstawiciela gamy

Recycled content

4%

Recyclability

- Recycling: 35%
- Downcycling: 65%

Packaging

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Fabric technical data

NE-9 Green



Price Group	I
Composition	100% polyester
Weight	366g/m2
Abrasion Resistance	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Colour Fastness to Rubbing	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (wet/dry) 4-5
Manufacturer	OPTEx
Fabric Manufacturer's Warranty	10 years