

Karta produktu

# Ultra

## tapicerowane krzesło kubelkowe na płozie

### Dane techniczne

- Siedzisko - stelaż tworzywowy zalany pianką, gęstość 55 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowane;
- Wysokość: 850 mm;
- Podstawa - płoza metalowa, malowana proszkowo, nogi z drutu Ø12 mm, gięte CNC, stopki tworzywowe;
- Max. obciążenie - 120 kg
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Wybrana konfiguracja

#### UFBP5

**Wysokość:** 850 mm

**Szerokość:** 620 mm

**Głębokość:** 620 mm

**Kolor podstawy:** Beżowy półmat RAL 0608005

**Kolor siedziska:** C-06 Beżowy

**Stopki:** Stopki na powierzchnię miękką

### Odpowiedzialność ekologiczna

- Drewno wykorzystane do produkcji podstawy krzesel Ultra pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Metalowe stelaże podstawy malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z surowców z recyklingu.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia krzesel Ultra poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).



### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

### Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

---

## Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Zawartość z recyklingu

34%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
  - Downcycling: 0%
- 

## Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Dane techniczne tkaniny

C-06 Beżowy



<b>Grupa cenowa</b>	II
<b>Skład</b>	poliester 100%
<b>Gramatura</b>	433g/m <sup>2</sup>
<b>Odporność na ścieranie</b>	90,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-1, 2
<b>Odporność na światło</b>	ISO 105-B02 5
<b>Odporność na piling</b>	EN ISO 12945-2 5
<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	ISO 105-X12 (mokre/suche) 3-4/5
<b>Trudnozapalność</b>	EN 1021-2
<b>Producent</b>	DEKOMA
<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat