

Karta produktu

Coda

czterooosobowa budka akustyczna

Akustyka

Dane techniczne

- Sufit - płyta MDF lakierowana, tapicerowana, kolor: G-60084 - ciemny grafitowy; wyposażony w oświetlenie i wentylator;
- Wentylator - montowany w suficie z możliwością regulacji siły nawiewu;
- Lampki sygnalizacyjne - 4 szt.; światło czerwone - zajęte, światło zielone - wolne;
- Czujnik ruchu - aktywacja oświetlenia, wentylatorów, panela dotykowego oraz lampek sygnalizacyjnych;
- Drzwi szklane - szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm; wyposażenie: zawiasy, klamkę i system uszczelek, CD02 - drzwi prawostronne;
- Ściana wewnętrzna - wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana;
- Ściana szklana (opcja z dopłatą) - szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10mm, profil aluminiowy 52x45 mm;
- Ściana zewnętrzna - metal malowany proszkowo; grubość 1mm;
- Panel sterowania - regulacja natężenia oświetlenia oraz siły nawiewu;
- Mediabox - 2x230V + 1 x USB A + 1 x USB C;
- Siedzisko, oparcie - obite pianką ciętą o gęstości 25 kg/m³, tapicerowane;
- Stół - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; kolumna, talerz - metal malowany proszkowo;
- Podłoga - płyta MDF 31 mm + wykładzina akustyczna;
- Kółka - zakryte cokołem, umożliwiają łatwe przemieszczenie budki w trakcie montażu;
- Przyłącze elektryczne - wyjście na kabel w dachu lub w cokole;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

CD02

Wysokość: 2270 mm

Szerokość: 2150 mm

Głębokość: 1400 mm

Kolor ścian wewnętrznych: A-61272 Rudobrzązowy

Kolor sufitu: G-60084 Ciemny grafitowy



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Kolor ścian zewnętrznych: Beżowy półmat RAL 0608005

Kolor blatu: Biały pastel

Kolor stelaża: Biały półmat RAL 9010

Rodzaj ściany tylnej: Ściany tylne tapicerowane

Rodzaj wtyku: Wtyk europejski PL

Odpowiedzialność ekologiczna

- Konstrukcję budek malujemy przy użyciu farb proszkowych, co pozwala na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych.
 - Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- MDF: 40%
- Sklejka: 1%
- Stal: 28%
- Aluminium: 9%
- Szkło: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tkanina: 2%
- Pianka poliuretanowa: 7%
- Reszta: 2%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recylingu

9%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 12%
 - Downcycling: 88%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia + skrzynia drewniana


Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

A-61272 Rudobrazowy

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat

G-60084 Ciemny grafitowy

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% Trevira CS
	Gramatura	310g/m ²
	Odporność na ścieranie	Go Check 80,000 / Go Uni 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2, 60,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
	Odporność na piling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
	Odporność koloru na ścieranie	suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12
	Trudnozapalność	BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapałki BS EN 1021-1 Papierosy BS 5852 Crib 5 BS 7176 Średnie zagrożenie
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat