

Karta produktu

# Artiko

## elementy wolnostojące bez możliwości łączenia

### Dane techniczne

- Oparcie – stelaż z płyty wiórowej; pianka cięta, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup>; tapicerowane;
- Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg na jedno miejsce;
- Siedzisko – stelaż z płyty wiórowej; sprężyna falista typu A, pianka cięta – grubość 110 mm, gęstość pianki 35 kg/m<sup>3</sup>; tapicerowane;
- Mediabox M071 (opcja z dopłatą) – kolor: czarny, biały; 1 gniazdo zasilające 230V + 1 x USB A charger + 1 x USB C charger;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Wybrana konfiguracja

#### AT202W

**Wysokość:** 750 mm

**Szerokość:** 900 mm

**Głębokość:** 1280 mm

**Kolor siedziska:** A-67043 Ciemny turkusowy

**Kolor oparcia:** A-67030 Morski


**Mediabox:** Brak mediaboxu

**Kolor mediaboxu:** Nie dotyczy

### Odpowiedzialność ekologiczna

Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia biurek Ogi poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

### Dane techniczne tkaniny




### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.


### Instrukcje montażu



**A-67043 Ciemny turkusowy**

	<b>Grupa cenowa</b>	II
	<b>Skład</b>	100% poliester
	<b>Gramatura</b>	353g/m <sup>2</sup>
	<b>Odporność na ścieranie</b>	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	<b>Odporność na światło</b>	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	<b>Trudnozapalność</b>	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	<b>Producent</b>	GABRIEL
	<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat

**A-67030 Morski**

	<b>Grupa cenowa</b>	II
	<b>Skład</b>	100% poliester
	<b>Gramatura</b>	353g/m <sup>2</sup>
	<b>Odporność na ścieranie</b>	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	<b>Odporność na światło</b>	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	<b>Trudnozapalność</b>	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	<b>Producent</b>	GABRIEL
	<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat