

Karta produktu

Coda

jednoosobowa budka akustyczna

Akustyka

Dane techniczne

- Sufit - płyta MDF lakierowana, tapicerowana, kolor: G-60084 - ciemny grafitowy; wyposażony w oświetlenie i wentylator;
- Ściana tapicerowana - blacha, grubość 1 mm; wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana od wewnętrznej strony;
- Ściana zewnętrzna - metal malowany proszkowo; grubość 1 mm;
- Ściana wewnętrzna - wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana;
- Półka - MDF 19 mm, stelaż - pręt stalowy Ø6 mm; kolor: czarny; półka na wysokości 1080 mm;
- Ściana szklana - szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm, profil aluminiowy 52x45 mm;
- Drzwi szklane - drzwi prawostronne, szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm; wyposażenie: zawiasy, klamka i system uszczelek;
- Podłoga - płyta MDF 31 mm + wykładzina akustyczna;
- Wentylator - montowany w suficie z możliwością regulacji siły nawiewu;
- Lampki sygnalizacyjne - 4 szt.; światło czerwone - zajęte, światło zielone - wolne;
- Czujnik ruchu - aktywacja oświetlenia, wentylatorów, panela dotykowego oraz lampek sygnalizacyjnych;
- Przyłącze elektryczne - wyjście na kabel w dachu lub w cokole;
- Panel sterowania CD01 - regulacja natężenia oświetlenia oraz siły nawiewu; budka akustyczna z szybszym terminem realizacji CD01Q - panel sterowania z manualną (pokrętła) regulacją oświetlenia i wentylacji;
- Kółka - zakryte cokołem, umożliwiają łatwe przemieszczenie budki w trakcie montażu;
- Mediabox - 2x230V + 1 x USB A + 1 x USB C;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

CD01

Wysokość: 2270 mm

Szerokość: 1110 mm

Głębokość: 1000 mm

Kolor ścian wewnętrznych: G-60080 Ciemny szary



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Kolor sufitu: G-60084 Ciemny grafitowy

Kolor ścian zewnętrznych: Ciemny zielony półmat RAL 6012

Rodzaj wtyku: Wtyk europejski PL

Odpowiedzialność ekologiczna

- Konstrukcję budek malujemy przy użyciu farb proszkowych, co pozwala na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych.
 - Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- MDF: 40%
- Sklejka: 1%
- Stal: 28%
- Aluminium: 9%
- Szkło: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tkanina: 2%
- Pianka poliuretanowa: 7%
- Reszta: 2%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

9%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 12%
 - Downcycling: 88%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia + skrzynia drewniana


Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

G-60080 Ciemny szary

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% Trevira CS
	Gramatura	310g/m2
	Odporność na ścieranie	Go Check 80,000 / Go Uni 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2, 60,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
	Odporność na piling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
	Odporność koloru na ścieranie	suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12
	Trudnozapałość	BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapałki BS EN 1021-1 Papierosy BS 5852 Crib 5 BS 7176 Średnie zagrożenie
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat

G-60084 Ciemny grafitowy

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% Trevira CS
	Gramatura	310g/m2
	Odporność na ścieranie	Go Check 80,000 / Go Uni 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2, 60,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
	Odporność na piling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
	Odporność koloru na ścieranie	suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105-X12
	Trudnozapałość	BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapałki BS EN 1021-1 Papierosy BS 5852 Crib 5 BS 7176 Średnie zagrożenie
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat