

Karta produktu

Evo

krzesło biurowe oparcie tapicerowane

Siedziska

Dane techniczne

- Siedzisko - tapicerka, regulacja położenia w zakresie 60 mm, grubość 50 mm, gęstość pianki 52kg/m³;
- Oparcie - tapicerka; grubość 40 mm, gęstość pianki 50kg/m³;
- Podparcie lędźwiowe - regulacja w zakresie 60 mm;
- Mechanizm - samoważący Auto-Synchro: 4 pozycje blokowania oparcia, antishock - zabezpiecza siedzącego przed uderzeniem oparcia w plecy, mechanizm samo wążący - dostosowuje siłę odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - brak konieczności ręcznej regulacji sprężyny wychylnej; Synchro Pro (opcja z dopłatą): 5 pozycji blokowania oparcia, antishock - zabezpiecza siedzącego przed uderzeniem oparcia w plecy, synchroniczna regulacja siedziska i oparcia; boczna dźwignia regulacji napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika;
- Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, Ø = 680 mm, h = 124 mm; opcja z dopłatą - 5-cio ramienna, aluminium polerowane, Ø = 680 mm, h = 124 mm;
- Siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: chrom lub czarny;
- Podłokietnik (opcja z dopłatą) - miękkie nakładki TPU, kolor: czarny; regulacja położenia nakładki w zakresie 50 mm;
- Kółka - Ø 65 mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; opcja z dopłatą - do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny;
- Maksymalne obciążenie - 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

EV02

Wysokość: 1060 mm

Szerokość: 610 mm

Głębokość: 660 mm

Kolor stelaża: Baza szary

Kolor siedziska: NE-10 Szary

Kolor oparcia: NE-10 Szary

Rodzaj mechanizmu: Mechanizm Synchro



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Rodzaj podstawy: Podstawa tworzywowa szara

Podłokietniki: Podłokietnik 1D

Kółka: Kółka na powierzchnię twardą

Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 93%
 - Downcycling: 7%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

NE-10 Szary

	Grupa cenowa	I
	Skład	100% poliester
	Gramatura	366g/m ²
	Odporność na ścieranie	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5
	Producent	OPTEX
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	