

Karta produktu

# Evo

## krzesło biurowe oparcie ażurowe

Siedziska

### Dane techniczne

- Siedzisko - tapicerka, regulacja położenia w zakresie 60 mm, grubość 50 mm, gęstość pianki 52kg/m<sup>3</sup>;
- Oparcie - siatka;
- Podparcie lędźwiowe - regulacja w zakresie 60 mm;
- Mechanizm - samoważący Auto-Synchro: 4 pozycje blokowania oparcia, antishock - zabezpiecza siedzącego przed uderzeniem oparcia w plecy, mechanizm samo wążący - dostosowuje siłę odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - brak konieczności ręcznej regulacji sprężyny wychylnej; Synchro Pro (opcja z dopłatą): 5 pozycji blokowania oparcia, antishock - zabezpiecza siedzącego przed uderzeniem oparcia w plecy, synchroniczna regulacja siedziska i oparcia; boczna dźwignia regulacji napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika;
- Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, Ø = 680 mm, h = 124 mm; opcja z dopłatą - 5-cio ramienna, aluminium polerowane, Ø = 680 mm, h = 124 mm;
- Siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: chrom lub czarny;
- Podłokietnik (opcja z dopłatą) - miękkie nakładki TPU, kolor: czarny; regulacja położenia nakładki w zakresie 50 mm;
- Kółka - Ø 65 mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; opcja z dopłatą - do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny;
- Maksymalne obciążenie - 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Wybrana konfiguracja

EV01

**Wysokość:** 1035 mm

**Szerokość:** 660 mm

**Głębokość:** 660 mm

**Kolor oparcia:** Baza czarny

**Kolor siedziska:** NE-5 Czerwony

**Rodzaj mechanizmu:** Mechanizm Synchro

**Rodzaj podstawy:** Podstawa aluminium polerowane



### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

### Instrukcje montażu



**Podłokietniki:** Podłokietnik 1D

**Kółka:** Kółka na powierzchnię twardą

---

## Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Zawartość z recyklingu

34%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 93%
  - Downcycling: 7%
- 

## Opakowanie


Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Dane techniczne tkaniny

NE-5 Czerwony

	<b>Grupa cenowa</b>	I
	<b>Skład</b>	100% poliester
	<b>Gramatura</b>	366g/m2
	<b>Odporność na ścieranie</b>	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche)
	<b>Producent</b>	OPTEX
<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat	

---