

Karta produktu

# Standard

## Nadstawka na szafę

Mebel do przechowywania



### Dane techniczne

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR – prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
- Ściana tylna – do montażu: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; zmontowane: płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS 2 mm; ściana tylna cofnięta 8 mm. Uwaga – dostarczane w całości, montaż uchwytów i stopek po stronie klienta;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 70 kg/m<sup>2</sup>;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Zamek patentowy, OPCJA Z DOPŁATĄ - zamek baskwilowy - dwupunktowy;
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°, opcja z dopłatą - zawias szerokokątny 170°; lub front przesuwny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; opcja z dopłatą: system samodomyku;
- Uchwyt - aluminium: Standard, opcje z dopłatą: Pro (pionowo) - kolor: biały, czarny, aluminiowy; Pro (poziomo) + zamek baskwilowy - kolor: biały, czarny, aluminiowy;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Wybrana konfiguracja

A1504

**Wysokość:** 750 mm

**Szerokość:** 801 mm

**Głębokość:** 432 mm

**Standard:** do montażu, przestrzeń międzypółkowa 32 cm

**Kolor wieńców:** Dąb naturalny

**Kolor korpusu:** Dąb naturalny

### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

### Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

---

## Odpowiedzialność ekologiczna

- Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- 

## Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 88%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 6%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Zawartość z recyklingu

2%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

\*average values for a representative of the group.

---

## Opakowanie

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Dane techniczne tkaniny

---